

CTH-508

CURVADORA DE TUBOS



PORTUGUÊS

A curvadora de tubos **CTH-508** é um equipamento hidráulico de acionamento manual, leve e resistente que pode ser operada tanto no local de trabalho como deslocada para trabalho em campo. Tem capacidade de curvar tubos de 1/2" até 2".

DADOS

CAPACIDADE | 9 ton
AVANÇO MÁXIMO | 250 mm
FAIXA DE DIÂMETRO DE TUBOS | 21,3 a 60,0 mm
MATRIZES | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"
ESPESSURA DAS PAREDES DO TUBOS | 2,75 até 4,50 mm
PESO | 60 kg

ENGLISH

The tube bender **CTH-508** is a hydraulic equipment of manual start, light and resistant that can be operated in the work place or work field. It's able to bend 1/2" to 2" tubes.

DATA

CAPACITY | 9 ton
MAX ADVANCE | 250 mm
TUBE DIAMETER RANGE | 21,3 to 60,0 mm
MATRIXES | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" and 2"
TUBE WALL THICKNESS | 2,75 to 4,50 mm
WEIGHT | 60 kg

ESPAÑOL

La curvatura de tubos **CTH-508** es un equipamiento hidráulico de accionamiento manual, liviana y resistente que puede ser operada no apenas en el local de trabajo como también desplazada para trabajo en campo. Tiene capacidad de curvar tubos de 1/2" hasta 2".

DATOS

CAPACIDAD | 9 ton
AVANCE MÁXIMO | 250 mm
RAYA DE DIÁMETRO DE TUBOS | 21,3 a 60,0 mm
MATRICES | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"
GROSURA DA LA PARED DE LOS TUBOS | 2,75 hasta 4,50 mm
PESO | 60 kg

